## **CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE TEJIDO** POSTES INTERMEDIOS DE H°A° PREMOLDEADOS SECCION 0,10 x 0,10 POSTE PREMOLDEADO DE H° A° SECCION: 0,15 x 0,15 3,00 3,00 2,25 2,25 ALAMBRE DE PUA 3 HILOS N° 12 1/2 REFUERZOS DE ALAMBRE TEJIDO ARTISTICO MALLA # 19 mm CHAPA N° 16 PLANCHUELA DE HIERRO 0,031 x 0,08 x 0,010 ALAMBRE DE ALTA RESISTENCIA 17/15 (5 HILOS) PASADORES Ø 20 C/SOSTEN POSICION ABIERTO Y CHAPA DE ANCLA ESP. ½" AMURADA ABRAZADERA CON TENSORES EN CHAPA INTERIOR Y EXTERIOR PLANCHUELA DE HIERRO 0,03 x 0,008 x 0,010 Y TORNILLO GANCHIS Ø 10 PASADOR Ø 30 PORTACANDADO INTERIOR \AL PISO BASTIDOR Y ARMAZON EN CAÑO POSTE REFUERZO H° A° PREMOLDEADO \HIERRO Ø 0,008 **MODULO DEL CERCO PERIMETRAL** SECCION POSTE: 0,13 x 0,13 SECCION PUNTALES: 0,07 x 0,07 PORTON DE ENTRADA

